

This map was compiled from data acquired in the Stewart River Area, Yukon during the second phase of an airborne geophysical survey (general ray spectrometry, magnetometry) carried out by Fluoro under contract to the Geological Survey of Canada. Funding for the survey was provided by Natural Resources Canada's Targeted Geoscience Initiative. The Phase 2 survey was completed between July 18, 2001 and September 28, 2001, using an Aerospatiale ASS2002 helicopter (registration C-GZFA).

Flight path was recovered using a post-flight differential Global Positioning System. A vertically mounted video camera was used for verification of the flight path. The average traverse line spacing was 500 m with control lines flown at 3.5 km intervals. Helicopter flight height was maintained at an average ground clearance of 119 m.

The gamma ray spectrometry data were recorded at a 1.0 second sample rate into 256 channel main and radon spectra using an Exploranium GR800 spectrometry system. The volume of NaI in the two detectors comprising the system were: main detector, 25.4 L; radon detector, 8.4 L. Counts from the main detector were recorded in five windows corresponding to thorium (214Pb - 2810 keV), uranium (1460 - 1860 keV), potassium (1460 - 1860 keV), total (1460 - 1860 keV) and cosmic radiation (5000 to >8000 keV). Counts from the radon detector were recorded in the radon window (1460 - 1860 keV). The radon detector system was calibrated following methods outlined in AGSO 1995/03. After removal of the background, the data were corrected for spectral interferences, changes in temperature, pressure and departures from the 119 m planned survey elevation. The data were then converted to standard concentration units and ratios and then interpolated to a 125 m square grid. The ternary image grid was created from the three concentration grids.

The aeromagnetic data were recorded at a 0.1 second sample rate using a 0.01 nT sensitivity split-beam cesium vapour magnetometer suspended 23 m below the helicopter. The control line and traverse line magnetic data were corrected for variations in the magnetic field using the ground station magnetometer data. After editing the survey data, the intersections of traverse and control lines were established and the differences in the magnetic values were computer analyzed to obtain the leveling network. Global Positioning System data were used to compute the International Geomagnetic Reference Field data circa 2001.7, which was subtracted from the total magnetic field data to produce the residual magnetic field. The resulting residual magnetic field values were interpolated to a 125 m square grid. The first vertical derivative of the magnetic field was computed from the grid of the residual magnetic field.

All gridded data are presented as colour interval maps combined with digital topographic files provided by Geomatics Canada.

Cette carte a été compilée des données obtenues dans le région de Stewart River, Yukon, pendant la deuxième phase d'un levé géophysique aéroporté (spectrométrie des rayons gamma et aéromagnétique) effectué par Fluoro sous contrat à la commission géologique du Canada. La subvention pour ce levé a été fournie par l'Initiative géoscientifique ciblée (IGCI) de Ressources Naturelles Canada. La deuxième phase d'opérations ont été exécutés du 18 juillet au 28 septembre, 2001, en utilisant un hélicoptère Aerospatiale ASS2002 (immatriculé C-GZFA).

Le recouvrement des lignes de vol s'est fait à l'aide de mesures de système de positionnement global corrigées en mode différentiel après vol. Une caméra vidéo monté verticalement a été utilisée pour la vérification du plan de vol. L'espacement moyen des lignes de vol était de 500 m, recouvertes par des lignes de contrôle séparées d'environ 3.5 km les unes des autres. L'hélicoptère a maintenu une altitude moyenne de 119 m au-dessus du sol.



Les données spectrométriques des rayons gamma ont été enregistrées selon un taux d'échantillonnage de 1.0 seconde dans les spectres d'un détecteur principal à 256 canaux et d'un détecteur de radon en utilisant un spectromètre Exploranium GR800. Les volumes de NaI dans les deux détecteurs composant le système étaient les suivants: 25.4 litres le détecteur principal, 8.4 l pour le détecteur de radon. Les comptages du détecteur principal ont été enregistrés dans cinq fenêtres correspondant au thorium (214Pb - 2810 keV), à l'uranium (1460 - 1860 keV), au potassium (1460 - 1860 keV), à la radioactivité totale (1460 - 1860 keV) et au rayonnement cosmique (5000 - >8000 keV). Le comptage de détecteur de radon a été enregistré dans la fenêtre de radon (1460 - 1860 keV). Le système de détecteur de radon a été étalonné selon les méthodes décrites dans le AGSO 1995/03. Après élimination du fond, les données ont été corrigées pour leur compte des interférences spectrales, des changements de température, de la pression et des écarts par rapport à l'altitude prévue du levé (119 m). Les données ont été corrigées en unités de concentration habituelles et leurs rapports, puis interpolées sur un grille aux mailles de 125 m. La carte ternaire a été calculée des grilles des trois éléments radioactifs.

Les données aéromagnétiques ont été enregistrées à une fréquence de 0.1 seconde en utilisant un magnétomètre à vapeur de césium sensible de 0.01 nT suspendu à 23 m sous l'hélicoptère. Les données magnétiques des lignes de contrôle et des traversées ont été corrigées pour les variations du champ géomagnétique en utilisant les données de magnéto-mètre au sol. Une fois les données du levé ont été vérifiées, les coordonnées des intersections des lignes de vol et des lignes de contrôle ont été établies et leurs différences des valeurs magnétiques ont été analysées par ordinateur pour obtenir le réseau nivellement. Les données de système de positionnement global ont été utilisées pour obtenir le champ géomagnétique international de référence calculé vers 2001.7. Les données du champ magnétique résiduel ont été interpolées à une grille aux mailles carrées de 125 m de côté. Finalement, la grille de la première dérivée verticale du champ magnétique a été calculée à partir du champ magnétique résiduel.

Tous les données ont présentées comme des cartes d'intervalles en couleurs combinées avec les fichiers de topographie numériques fournis par Geomatics Canada.

Recommended Citation:  
Shaw, R.B.K., Carson, J.M., Frost, K.L., Hunter, P.B., Gordon, S., Abbott, G., 2002.  
Exploration and Geophysical Canada Division, Yukon, Indian and Northern Affairs Canada Open File 2002-15.  
Inventory: Processed Data (eU/K).  
Scale: 1:50,000.

National Cartographic Commission:  
Shaw, R.B.K., Carson, J.M., Frost, K.L., Hunter, P.B., Gordon, S., Abbott, G., 2002.  
Commission géologique du Canada Dossier Public 2002-15.  
Carte de l'uranium / potassium (eU/K) du territoire du Yukon.  
Exploration et services de géologie Dossier Public 2002-15.  
Bases de données: Données (eU/K).  
Échelle: 1:50 000.




URANIUM / POTASSIUM MAP (eU/K)  
CARTE DE L'URANIUM / POTASSIUM (eU/K)

STEWART RIVER AREA  
YUKON TERRITORY / TERRITOIRE DU YUKON

Scale 1:50 000 - Échelle 1/50 000  
Kilometres 1 2 3 4 Kilomètres

Projection: Transverse Mercator  
Système de coordonnées géographiques: Transverse Mercator  
© Droits de la Couronne réservés.



OPEN FILE  
DOSSIER PUBLIC  
4309  
2002  
6 of 10

OPEN FILE  
DOSSIER PUBLIC  
2002-15  
2002

PUBLISHED 2002 / PUBLIÉE 2002

URANIUM / POTASSIUM MAP (eU/K)  
CARTE DE L'URANIUM / POTASSIUM (eU/K)

STEWART RIVER AREA  
YUKON TERRITORY / TERRITOIRE DU YUKON

115 O/16